

BANDEJA COMPACTADORA

CPC-61E

CARACTERÍSTICAS

 PROTECCIÓN DE CORREA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, protege el embrague y motor de polvo y arena.

 AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.

 El TANQUE DE AGUA de la bandeja compactadora tiene un diseño especial para bloquearlo y evitar posibles pérdidas durante el trabajo.

• KIT DE RUEDAS para facilitar el transporte.

 BANDEJA DE HIERRO, más fuerte y mayor durabilidad.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	CPC-61E-L
EFICIENCIA	450 m²/h
PESO PESO	60 kg
DIMENSIONES PIE	500x360 mm
FUERZA IMPACTO	10,5 KN (1.080 Kgf)
IMPACTOS POR MIN	5.600 vpm
DESPLAZAMIENTO	40 cm/s
COMBUSTIBLE	Gasolina
MOTOR	Loncin G200F
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp

MODELO	CPC-61E-H
EFICIENCIA	450 m²/h
PESO	60 kg
DIMENSIONES PIE	500x360 mm
FUERZA IMPACTO	10,5 KN (1.080 Kgf)
IMPACTOS POR MIN	5.600 vpm
DESPLAZAMIENTO	40 cm/s
COMBUSTIBLE	Gasolina
MOTOR	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	5,5 Hp