

BANDEJA COMPACTADORA

CPC-95

CARACTERÍSTICAS

- PROTECCIÓN DE CORREA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.
- El TANQUE DE AGUA de la bandeja compactadora tiene un diseño especial para bloquearlo y evitar posibles pérdidas durante el trabajo.
- KIT DE RUEDAS para facilitar el transporte.
- BANDEJA DE HIERRO, más fuerte y mayor durabilidad.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	CPC-95-L
FRECUENCIA VIBRACIÓN	6.000 vpm
TANQUE DE AGUA	12 L
PESO	95 Kg
DIMENSIONES PIE	530x500 mm
FUERZA IMPACTO	15,0 KN (1.530 Kgf)
DESPLAZAMIENTO	0-25 m/min
COMBUSTIBLE	Gasolina
MOTOR	Loncin G200F
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp

MODELO	CPC-95-H
FRECUENCIA VIBRACIÓN	6.000 vpm
TANQUE DE AGUA	12 L
PESO	95 Kg
DIMENSIONES PIE	530x500 mm
FUERZA IMPACTO	15,0 KN (1.530 Kgf)
DESPLAZAMIENTO	0-25 m/min
COMBUSTIBLE	Gasolina
MOTOR	Honda GX160
POTENCIA MOTOR	5,5 Hp