

BANDEJA COMPACTADORA

CPC-160

CARACTERÍSTICAS

- PROTECCIÓN DE CORREA EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO, protege el embrague y motor de polvo y arena.
- AMORTIGUADOR DE ALTA CALIDAD, gran absorción de vibraciones, mayor confortabilidad para el operario.
- MECANISMO DE REVERSIÓN HIDRÁULICO con maniobrabilidad flexible, permite que la máquina vaya hacia adelante y hacia atrás, compactando el terreno.
- PALANCA DEL ACELERADOR EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO.
- MANILLAR PLEGABLE para reducir espacio durante el transporte.
- BASE DE HIERRO DÚCTIL, más duradero y resistente.



DATOS TÉCNICOS

MODELO	CPC-160-L
DIMENSIONES (L/W/H)	1.130x430x920 mm
PESO	160 Kg
DIMENSIONES PIE	700x430 mm
FUERZA IMPACTO	27,0 KN (2.750 Kgf)
FRECUENCIA VIBRACIÓN	5.400 vpm
DESPLAZAMIENTO	0-25 m/min
COMBUSTIBLE	Gasolina
MOTOR	Loncin G200F
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp

MODELO	CPC-160-H
DIMENSIONES (L/W/H)	1.130x430x920 mm
PESO	160 Kg
DIMENSIONES PIE	700x430 mm
FUERZA IMPACTO	27,0 KN (2.750 Kgf)
FRECUENCIA VIBRACIÓN	5.400 vpm
DESPLAZAMIENTO	0-25 m/min
COMBUSTIBLE	Gasolina
MOTOR	Honda GX200
POTENCIA MOTOR	6,5 Hp