

KP-CPC405-H

BANDEJA COMPACTADORA



MODELO	KP-CPC405-H
MÁX. POTENCIA SALIDA	9.6 KW
PESO	420 KG
DIMENSIONES	1610 X 500 X 930 MM
TAMAÑO DE LA PLACA	900 X 500 MM
FRECUENCIA DE VIBRACIÓN	73 HZ
FUERZA CENTRÍFUGA	50 KN
VELOCIDAD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO	23 M/MIN
PENDIENTE LIMITADA	30 %
MOTOR	HONDA GX390

HONDA
ENGINES

420
KG

CE

TÜV

- **Sistema de hidráulicos** - El mecanismo hidráulico de dirección impulsa el avance, retroceso y compactación en su sitio de la máquina.
- **Palanca de acelerador** - El acelerador está fabricado en aluminio fundido, lo que proporciona mayor durabilidad y comodidad al operador.
- **Estructura** - La estructura cerrada ofrece una mejor protección al motor. Además, su gancho facilita su transporte.
- **Cubierta de la correa** - Fabricada en aluminio fundido, la cubierta de la correa permite un fácil enfriamiento, lo que prolonga la vida útil del motor y del embrague. También evita la entrada de arena, tierra y polvo.
- **Amortiguación** - Un amortiguador de alta calidad absorbe eficientemente las vibraciones, garantizando la comodidad del operador.
- **Base** - La base de hierro dúctil es más resistente y duradera.
- **Interruptor eléctrico** - Un motor con interruptor eléctrico permite un arranque más eficiente para el operador (solo para motores diésel).
- **Batería** - El diseño de la batería sellada protege la batería (solo para motores diésel).
- **Placa de extensión (opcional)** - Se ofrece una placa de extensión (peso 12kg) como opción con el modelo CPC-405.
- **Almohadilla de goma (opcional)** - La placa compactadora puede equiparse con una almohadilla de goma para ladrillos.