

# KP-MPT25

## TRANSPALETA MANUAL

Excelente maniobrabilidad,  
horquillas palet Europeo.



### CARACTERÍSTICAS:

- La transpaleta manual KOMPAK con capacidad de 2500 kg y excelente maniobrabilidad en espacios reducidos es para todos los usos.
- Las horquillas se apoyan en los perfiles para eliminar posibles flexiones.



Rueda de  
poliuretano



Timón de metal  
estándar



Bomba de fundición

| MODELO                                                  | KP-MPT25       |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| CAPACIDAD DE CARGA                                      | 2500 Kg        |
| ALTURA DE LA HORQUILLA, BAJADA                          | 85 mm          |
| RUEDAS DIRECCIÓN                                        | Φ200x50 mm     |
| RUEDAS HORQUILLA                                        | Φ80x70 mm      |
| MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN                                | 195 mm         |
| ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MIN/MAX      | 1235 mm        |
| LONGITUD TOTAL                                          | 1530 mm        |
| LONGITUD HORQUILLA                                      | 1150 mm        |
| ANCHO HORQUILLAS                                        | 535 mm         |
| ANCHO PASILLO 1000X1200 TRANSVERSAL                     | 1750 / 1820 mm |
| ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800X1200 LONGITUDINALMENTE | 1800 / 1870 mm |
| RADIO DE GIRO                                           | 1400 mm        |
| PESO                                                    | 70 Kg          |

