

KP-ES15-II

APILADOR ELÉCTRICO

CARACTERÍSTICAS:

- El centro de gravedad bajo garantiza un funcionamiento estable.
- Radio de giro pequeño. Frenado y motor más duraderos y confiables.
- El mástil y el marco son divisibles e intercambiables.
- Elevación ajustable, apto para techos bajos.



Detalle acabado mandos control



Rueda motriz vertical



KOMPAK

El apilador eléctrico tipo walkie proporciona una solución rentable para aplicaciones que involucran almacenamiento de elevación media y transporte de tarimas de corta distancia.



MODELO	KP-ES15-II-3.3	KP-ES15-II-4.5
CAPACIDAD DE CARGA	1500 Kg	
DISTANCIA DEL CENTRO DE CARGA	600 mm	
DISTANCIA DE CARGA, CENTRO DEL EJE MOTRIZ A LA HORQUILLA	697 mm	
ALTURA, BAJADA	90 mm	
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS DELANTEROS	Φ 250x70 mm	
TAMAÑO DE LOS NEUMÁTICOS TRASEROS	Φ 80x84 mm	
RUEDAS ADICIONALES (DIMENSIONES)	Φ 150x60 mm	
RUEDAS,NÚMERO DELANTERO TRASERO(X=RUEDAS MOTRICES)	1x+1/4	
ALTURA, MÁSTIL BAJADO	1735/1985/2135/2235 /2050/2210/2410 mm	
MÁX. ALTURA DE ELEVACIÓN	3300 mm	4500 mm
ALTURA, MÁSTIL EXTENDIDO	2955/3455/3755/3955 /5030/5510/6110 mm	
ALTURA DEL TIMÓN EN POSICIÓN DE CONDUCCIÓN MÍN./MÁX.	670/1300 mm	
LONGITUD TOTAL	1950 mm	
LONGITUD HASTA LA CARA DE LAS HORQUILLAS	878 mm	
ANCHO PROMEDIO	820 mm	
DIMENSIONES DE LA HORQUILLA	60/180/1070 (1150) mm	
ANCHO TOTAL DE HORQUILLAS	570/695 mm	
ANCHO DE PASILLO PARA PALETS 800X1200 LONGITUDINALMENTE	2420 mm	
RADIO DE GIRO	1575 mm	
VELOCIDAD DE VIAJE, CARGADA/DESCARGADA	5.8/6 Km/h	
VELOCIDAD DE ELEVACIÓN, CARGADA/DESCARGADA	0.11/0.16 m/s	
VELOCIDAD DE DESCENSO, CON/SIN CARGA	0.14/0.19 m/s	
VOLTAJE DE LA BATERÍA, CAPACIDAD NOMINAL K (MÁSTIL DÚPLEX)	24/240 V/Ah	
PESO DE LA BATERÍA	220 Kg	
DIMENSIONES DE LA BATERÍA L/W/H	625x248x500 mm	
PESO DE SERVICIO (CON BATERÍA) *	1140/1190/1200/1290/1370/1400/1530 Kg	