

KP-CSR-58

RODILLO COMPACTADOR



MODELO	KP-CSR-58
MOTOR	HONDA GX160
VELOCIDAD TRABAJO	3000M/H
SISTEMA DE TRANSMISIÓN	HIDRÁULICO
TIPO VIBRACIÓN	MECÁNICA
CARGA ESTÁTICA N/CM	40 N/CM
AMPLITUD NOMINAL	1
FUERZA CENTRÍFUGA (KN)	28,5 KN
CAPACIDAD DEPÓSITO AGUA (L)	15 L
DIÁMETRO RODILLO (MM)	400 X 580 MM
BATERÍA (AH)	36 AH
POTENCIA HP	5,5 HP
SISTEMA DE ARRANQUE	MANUAL
CILINDRADA (CC)	160 CC
CAPACIDAD ACEITE (L)	0,6 L
PESO NETO (KG)	180 KG
DIMENSIONES PRODUCTO (MM)	1180 X 990 X 1250 MM

**180
KG**



- Controles al alcance del operador para garantizar su comodidad.
- Agarradera con diseño ergonómico y altura ajustable. Asegura la comodidad del operador a la vez que facilita su transporte.
- Dispositivos raspadores automáticos que impiden la acumulación de suciedad.
- Borde inclinado del rodillo para eliminar marcas en la superficie.
- Espacio lateral y en bordes para permitir aproximación cercana al pavimento, paredes, bordillos y otros obstáculos.
- Diseño compacto para facilitar su maniobrabilidad en espacios reducidos.
- Capas gruesas de revestimiento en los tambores para una mayor durabilidad.
- Sistema hidráulico completo que ofrece una velocidad de trabajo variable de forma continua.
- Protección robusta mediante una cubierta sellada que protege el embrague y la correa.
- Ventilador de enfriamiento integrado para prolongar la vida útil de la máquina y garantizar un funcionamiento óptimo



Motor GX160



Tanque de agua de gran tamaño resistente a la corrosión, fácilmente desmontable para llenado y limpieza.