

MIG-180

SOLDADORA

HYUNDAI



SOLDADORA	MIG-180
VOLTAJE ENTRADA NOMINAL (V)	1P AC 230V, 50HZ
POTENCIA ABSORVIDA (KVA)	6,7
INTENSIDAD NOMINAL (A)	MIG/MMA 30 ~ 180/20-140
INTENSIDAD & VOLTAJE SALIDA	30A/15,5V/0A/220,8V ~ 180A/23V/~ 140A/25,6V
FACTOR DE UTILIZACIÓN (%)	35%@180A/35%@140A 60%@140A/60%@110A 100%@105A/100%@100A
ELECTRODOS	DE 1 A 4 MM
TENSIÓN DE VACÍO (V)	60
EFICIENCIA (%)	80
FACTOR POTENCIA	0,7
CLASE PROTECCIÓN	IP21S
DIA. CABLE SOLDADURA (MM) - MIG	0,8-1,0
DIA. APLICACIÓN ELECTRODO (MM)- MMA	1,0-4,0
VELOCIDAD ALIMENTACIÓN CABLE (M/MIN)	0,5-13
ACCESORIOS	ANTORCHA MIG CON 3 M CABLE SOPORTE ELECTRODO CON 2 M CABLE PINZA CON 1,5 M CABLE MÁSCARA SIMPLE MARTILLO Y CEPILLO
PESO NETO / BRUTO (KG)	13,5/16,5
MEDIDAS (MM)	540X320X405
EAN	8809429749215